



【既存】KEY PLAN

キャットウォーク部材リスト

符号	部材断面	接合部	備考
a	[L-125x65x6x8		キャットウォーク床梁
b	16φ鉄筋ターンバックル付	GPL-6, 2-M16	垂直ブレース
c			
d	2L-50×50×6	GPL-9, 3-M16	吊材
e	2C-100×50×20×2.3 @2,900	GPL-9, 3-M16	振止
f	L-50×50×6 (現調結果)	GPL-6, 2-M16	座屈止
g	2L-65×65×6 @2,900	GPL-6, 2-M16	梁
h	φ27		手摺
i	φ13		手摺子
j	エクスパンドメタル XG-11型		床
k	H-125x125x6.5x9	GPL-9, 4-M16	吊材受け
タラップ	L-50×50×6 RB16φ@300		

㊦: キャットウォーク吊り材 : d

共通事項

- 小ホールの既存キャットウォーク（上面）は、改修対象とせず、既存のままとする。
 - 小ホールの既存メッシュ天井は、受け鉄骨・吊材・取付材を含めて、撤去する。
- ※ 撤去対象の既存メッシュ天井は、上記の仕様より参照する。

小ホール キャットウォーク平面図 S=1:50

伏2 - 伏2 断面図 (1FL+8,600)