下諏訪総合文化センター やまびこ (大) ホール 照明設備

主幹盤 3φ4W 180KVA (客電を含む)

調光卓 F153Ⅲ (松村電機)

コントロールチャンネル: 1024ch

プリセットフェーダー: 60本×3段

シーン記憶数: 1000シーン

サブマスターフェーダー: 20本×50ページ

外部記憶装置: USBメモリー (FAT16、FAT32フォーマット) / JASCO対応

制御信号: DMX512×2系統

※2025.04

名称	回路数	備考
第1ボーダーライト	調光×4回路 直×1回路 (C型30A×1 / C型20A×2) DMX out×2	150W×72灯 4色配線 #W.#72.#W.#78
第2ボーダーライト	調光×4回路 直×1回路 (C型30A×1 / C型20A×2) DMX out×2	150W×72灯 4色配線 (スクリーン共吊り) #W.#72.#W.#78
第1サスペンションライト	調光×12回路 (1回路につきC型20A×2) 直×3回路 (C型30A×3) DMX out×2	1kWハロゲン平凸レンズ×5台 1kWハロゲンフレネルレンズ×17台
第2サスペンションライト	調光×12回路 (1回路につきC型20A×2) 直×3回路 (C型30A×3) DMX out×2	1kWハロゲン平凸レンズ×5台 1kWハロゲンフレネルレンズ×17台
第3サスペンションライト	調光×10回路 (1回路につきC型20A×2) 直×2回路 (C型30A×2) DMX out×2	1kWハロゲン平凸レンズ×11台 1kWハロゲンフレネルレンズ×12台
アッパーホリゾンライト	調光×4回路 直×1回路 (C型30A×1 / C型20A×2) DMX out×2	200W×80灯 下・上4色配線 #71.#72.#63.#22
ローアホリゾンライト	調光×8回路 (C型30A×8) (下・上×各4回路)	200W×80灯 下・上4色配線 #72.#59.#22.#40
フロントサイドライト (下・上共通)	調光×4回路 (1回路につきC型20A×3) 直×1回路 (C型20A×2) DMX out×2	750Wハロゲンインステップレンズ×12台 750Wハロゲンエリプソイダル 36° ×2台
シーリングライト	調光×12回路 (1回路につきC型20A×3) 直×2回路 (C型30A×2) DMX out×2	1kWハロゲン平凸レンズ×32台
舞台前フロアコンセント	調光×4回路 (1回路につきC型30A×2)	
舞台袖フロアコンセント 前	調光×2回路 (C型30A×2) 直×1回路 (C型30A×1)	
舞台袖フロアコンセント 中	調光×1回路 (C型30A×1) 直×1回路 (C型30A×1) DMX out×1	
舞台袖フロアコンセント 奥	調光×2回路 (C型30A×2) 直×1回路 (C型30A×1)	
舞台袖ウォールコンセント (下・上共通)	直×1回路 (C型30A×1 / C型20A×2) DMX out×2 DMX in×2	
舞台奥ウォールコンセント (下・上共通)	直×1回路 (C型30A×1 / C型20A×2) DMX out×2	
客席最後部	直×1回路 (平行×2) DMX out×1 DMX in×1	